

YTONG

xella

Stavebný materiál nakúp na

baumondo.sk

YTONG®

xella

YTONG®

xella

NG®

YTONG

Cenník Ytong

platný od 1. 4. 2024

YTONG

silka

multipor

AKO STAVAŤ ÚSPORNÉ DOMY?


Povinnosť stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie (energetická trieda A0) je v platnosti pre všetky novostavby už od 1. januára 2021. Zníženie potreby primárnej energie ovplyvňuje prípravu stavieb komplexne. Konštrukcie a celkové technické riešenie stavby musia byť veľmi efektívne a objekt má byť doplnený o technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie. Jednou z podmienok na zatriedenie do energetickej triedy A0 sa týka priamo obvodových stien a stanovuje ich maximálnu hodnotu súčiniteľa prechodu tepla $U = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



SPOLIAHLIVÉ RIEŠENIE XELLA PRE KAŽDÉHO

Stavebný systém spoločnosti Xella totiž spĺňa ešte prísnejšie požiadavky, než vyžaduje norma. K dosiahnutiu potrebných hodnôt vám postačí **nezateplená stena Lambda YQ**.

Pokiaľ váš projekt vyžaduje zateplenie, Xella ponúka riešenie v podobe kombinácie **obvodovej steny Ytong** a **tepelnoizolačných dosiek Multipor**, kde U bude až $0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.



Súčiniteľ prestupu tepla U vrátane Ytong omietok: vonkajšie – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$), vnútorné – hr. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$).

UŠETRÍTE NA TEPLE, NIE NA POHODLÍ

Vyladíte dom od podlahy po strechu.

Úsporný dom Vám dlhodobo ušetrí stovky eur.

Pozrite sa, kadiaľ najčastejšie z domu **uniká teplo**.

prirodzené vetranie
40%

okná a dvere
20%



VÝHODY STAVBY Z YTONGU



TEPELNÁ IZOLÁCIA

Vďaka miliónom vzduchových pórov sú tvárnice Ytong dokonalým izolantom. Aj bez dodatočného zateplenia dosahuje jednovrstvová stena Ytong **optimálne parametre energetickej hospodárnosti**. Nevytvára podmienky na vznik plesní medzi konštrukciou a zateplením, dosahuje najvyššiu požiarnu bezpečnosť a odoláva škodcom.



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

Získate poradenstvo po celú dobu stavby. Vyriešime všetky technické detaily. Navrhujeme murovacie materiály, ktoré k sebe perfektne padnú, a **ušetríte čas i peniaze** za ich dopravu.



RÝCHLA, PRESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práca s tvárniciami Ytong je **ľahká, presná a v porovnaní s iným murivom rýchlejšia**. Vo svojom dome tak budete bývať skoro a ešte ušetríte čas aj peniaze.



TRVALÁ HODNOTA


Hrubá stavba tvorí iba 9 % z celkových nákladov na stavbu. Kvalitné murivo ale zásadne ovplyvňuje budúcu hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlhodobo zachovávajú svoje vlastnosti, ktoré sú preverené časom. Ytong už sa totiž na poli stavebníctva pohybuje takmer 100 rokov.



ZDRAVÉ BÝVANIE

Tvárnice Ytong vyrábame len z kvalitných prírodných surovín. **Materiál prirodzene dýcha**, nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Ytong udržuje v dome **optimálnu klímu** a chráni zdravie vašej rodiny.

strecha
20 %



obvodové steny
15 %




podlahy
5 %



JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE VÁŠ PROJEKT

Masívne obvodové steny Ytong Lambda YQ




BEZ ZATEPLENIA

U = od 0,15 W/(m².K)

s omietkami Ytong

- Šetríte za vykurovanie aj bez zateplenia
- Jedna tvárnica rieši všetky detaily stavby, tj. bez drahých doplnkov
- Nadčasové riešenie pre bývanie v 21. storočí

Obvodové a vnútorné nosné steny Ytong Klasik



VYLEPŠENÁ PEVNOSŤ


- Jedna tvárnica pre nosné aj obvodové steny rodinného domu
- Vyladený pomer medzi tepelnou izoláciou a únosnosťou
- Jednoduchá práca od projektu až po realizáciu domu

Akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou Vápenno-pieskové tvárnice Silka



- Chráni pred hlukom a rušivými zvukmi
- Štíhle a súčasne veľmi únosné steny – väčšia úžitková plocha
- Príjemná vnútorná klíma v lete i zime

Prvý rad obvodových a vnútorných stien Ytong Start



Stop chladu a vlhkosti!

- Znižuje vzliňanie vlhkosti pri výstavbe
- Znižuje riziko vzniku plesní v kritických detailoch
- Vhodná aj pre steny z iných materiálov
- Zlepšuje izolačné vlastnosti v spodnej časti stien



ZADARMO
založenie rohov muriva



Služby
teplotechnika



Prenájom
pásovej píly




5 568 € bez DPH
za obvodové murivo Ytong Standard
hrúbky 300 mm, vzorový bungalov 4 + 1



**Chcete vedieť, koľko bude stáť váš dom?
Pošlite nám svoj projekt čo najskôr!**
xella.sk/najvyhodnejsia-ponuka

YQ U Profily, U Profily




- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou
- Minimalizácia tepelných mostov
- Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií
- Jednoduchá a rýchla montáž

Žalúziiový kastlík




- Podomietkový kastlík pre vonkajšie žalúzie
- Jednoduchá montáž s možnosťou úpravy dĺžok priamo na stavbe
- Vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu

Preklady



- NOP – okamžitá únosnosť
- NBP-U – preklenie otvorov až do 3,6 m svetlosti
- Minimalizácia tepelných mostov
- Výborná požiarna odolnosť

Schody



- Jednoduchá a rýchla montáž
- Okamžité únosné a pochôdzne
- Vysoká variabilita – riešenia na mieru
- Úspora času a nákladov
- Montážny výkres zadarmo




**Odborné technické
poradenstvo**




**Služby
ku schodisku**

Strecha Ytong Komfort



- Ochrana pred prehrievaním interiéru a hluku
- Vysoká vzduchotesnosť
- Nehorľavá konštrukcia
- Nulové riziko napadnutia plesňami, hnilobou alebo hmyzom

Strop Ytong Ekonom



- Najpresnejšie konštrukcie bez ďalšieho vyrovnávania pred montážou podlahových vrstiev
- Kompletná dokumentácia s autorizovanou statikou v cene dodávky stropu

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná s výstužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti stien
- Odstraňuje vlhkosť zo stavby
- Znižuje riziko vzniku plesní
- Vysoká výdatnosť z 20 kg / 5 m² omietky (pri hrúbke 5 mm)

Vnútoraná omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená



- Vysoko priedušné
- Vystužené vláknami
- Omietka vyniká tepelnoizolačnými vlastnosťami
- Stierka má extra hladký povrch a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia

Tepelnoizolačné dosky Multipor



- Minerálne dosky
- Rozmerovo stále, odolné voči hmyzu a vtákom
- Vynikajúca paropriepustnosť
- Nehorľavosť
- Jednoduchá aplikácia
- Vonkajšia i vnútorná izolácia

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTIA SÚ NA VÁS

My Vám s nimi môžeme pomôcť



ŠPECIFIKÁCIA MATERIÁLU A CENOVÉ PONUKY

Spracujeme presný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupnú cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO

Poradíme s technickými otázkami i energetickými úsporami.



ZADARMO VYHOTOVENIE KLADAČSKÉHO PLÁNU

Navrhne uloženia stropu, strechy i schodov.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhne spôsob a rozsah vonkajšieho či vnútorného zateplenia stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Odporúčime dostupné stavebniny.



ZADARMO DOPRAVA MATERIÁLU

Zabezpečíme dopravu materiálu priamo k vám na stavbu.



STAVEBNÉ FIRMY

Odporúčime vyškolenú stavebnú firmu.



ZADARMO ZALOŽENIE ROHOV MURIVA

Službu objednávajte minimálne 14 dní vopred na xella.sk/zalozenie.



SYSTÉMOVÉ NÁRADIE YTONG

Náradie môžete objednať súčasne s objednávkou materiálu alebo zakúpiť cez eshop.ytong.sk.



PRENÁJOM TECHNIKY

Zariadime dodanie píly, minižeriava, klieští na veľkorozmerové prvky, prenosných schodíkov na miesto stavby.


Objednajte na:

xella.sk/prenajom-techniky



ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY

K zakúpenému materiálu na rodinný dom ponúkame energetický certifikát za polovičnú cenu cez eshop.ytong.sk.



ONLINE STAVEBNÝ DOZOR

Ponúkame online konzultácie a potvrdenia nevyhnuté k stavebnému konaniu pre jednoduché stavby.



CHCETE VEDIEŤ, KOĽKO BUDE STÁŤ VÁŠ DOM?

xella.sk/najponuka ->



KOMPLETNÝ STAVEBNÝ SYSTÉM

Stropný systém Ekonom bez nadbetónávky **str. 19**

Strešný systém Komfort **str. 19**

Prekladový trámec (varianta k nosnému prekladu) **str. 15**

Tepelnoizolačné dosky Multipor **str. 23**

Vnútorná omietka akustická **str. 25**

Vencová tvárnica **str. 16**

Stužujúci veniec z U profilov **str. 14**

Preklad zhotovený z YQ U profilov **str. 14**

Vnútorná omietka tepelnoizolačná a vnútorná stierka hladená **str. 25**

Nenosný preklad a priečkovky **str. 16/12**

Nosný preklad **str. 15**

Vonkajšia omietka tepelnoizolačná a výstužná tkanina **str. 25**

Tvárnice pre vnútorné nosné murivo **str. 10**

Oblúkové priečky **str. 14**

Zakladacia tvárnica **str. 13**

Obvodové tvárnice **str. 9**

Žalúziový kastlík **str. 17**

Tvárnice pre nosné murivo Ytong/Silka **str. 10/21**

Schodiská **str. 20**

Stropný systém Klasik **str. 19**

Zakladacia malta tepelnoizolačná **str. 25**

Nezabudnite objednať
Suché maltové zmesi a náradie **str. 25, 26**

YTONG **silka** **multipor**

YTONG

pórobetónový stavebný systém od pivnice až po strechu

OBVODOVÉ STENY BEZ ZATEPLENIA

Ytong Lambda YQ

superizolačné tvárnice pre jednovrstvové murivo


Tepelná vodivosť = 0,071



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,2 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,071 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery $d \times \text{š} \times v$	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m^2 muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$	ks/pal	m^3/pal	kg/pal	ks/ m^2	m^2/pal	kg/ m^2	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500	499 x 500 x 249	7,04	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	98,92	118,70
450	499 x 450 x 249	6,34	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	92,71	111,25

Riešenie pre steny hr. 500 mm bez zateplenia

2 varianty nadpražia so žalúziovým kastlíkom a bez tepelných mostov



OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ STENY

Ytong Standard

tvárnice pre obvodové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,7 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,094 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 x 375 x 249	3,99	24	1,342	782	6,7	3,60	3,8	69,19	83,03
300	599 x 300 x 249	3,19	30	1,342	782	6,7	4,50	3,0	60,14	72,17

Ytong Univerzal

tvárnice pre obvodové murivo

a vnútorné nosné steny rodinných domov



DO VYPREDANIA ZÁSLOB

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,5 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,105 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 x 375 x 249	3,57	24	1,342	866	6,7	3,60	3,8	70,73	84,88
300	599 x 300 x 249	2,86	30	1,342	866	6,7	4,50	3,0	61,55	73,86
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 x 250 x 249	2,38	36	1,342	866	6,7	5,40	2,5	51,89	62,27

! Výroba Ytong Univerzal ukončená k 31. 3. 2024. Dopredaj do vypredania zásob.
Náhradou za Ytong Univerzal sú tvárnice Ytong Statik, popr. po individuálnom posúdení tvárnice Ytong Klasik.

 Prenájom malého žeriava



VELKOFORMÁT

Profilovanie: Jumbo, bez profilovania										
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
375*	599 x 375 x 749	3,57	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	74,96	89,95
300*	599 x 300 x 749	2,86	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	63,14	75,77
250*	599 x 250 x 749	2,38	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	51,67	62,00

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.


Ytong Statik

tvárnice pre nosné murivo s vyššou pevnosťou



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka										
375*	499 x 375 x 249	2,91	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	85,55	102,66
300	499 x 300 x 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	68,89	82,67
250	599 x 250 x 249	1,94	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	57,73	69,28
Profilovanie: bez profilovania										
300*	499 x 300 x 249	2,33	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	67,44	80,93
200*	599 x 200 x 249	1,55	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	45,52	54,62

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Prenájom malého žeriava

VELKOFORMÁT

Profilovanie: Jumbo, bez profilovania										
375*	599 x 375 x 749	2,91	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	86,08	103,30
300*	599 x 300 x 749	2,33	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	71,21	85,45
250*	599 x 250 x 749	1,94	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	57,93	69,52

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výrobok hr. 300 mm je expedovaný s ochranným T-profilom.

Ytong Statik Plus

tvárnice pre nosné murivo s veľmi vysokou pevnosťou




normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 6,5 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,159 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na palete	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palete	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	399 x 375 x 249	2,36	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	95,02	114,02
300*	499 x 300 x 249	1,89	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	77,26	92,71
250*	499 x 250 x 249	1,57	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	64,71	77,65

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou. V prípade záujmu, kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong Klasik

tvárnice pre obvodové a vnútorné nosné steny rodinných domov a výplňové murivo



NOVINKA

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$


hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375*	499 × 375 × 249	3,23	24	1,118	792	8,0	3,00	3,8	68,89	82,67
300	599 × 300 × 249	2,59	30	1,342	946	6,7	4,50	3,0	60,07	72,08
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,16	36	1,342	946	6,7	5,40	2,5	50,35	60,42
Profilovanie: bez profilovania										
200	599 × 200 × 249	1,72	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	40,43	48,52

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Výroba Ytong Klasik s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ bude spustená po 1. 4. 2024 a k dispozícii bude až po vypredaní zásob Ytong Klasik s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$.

Ytong Klasik

tvárnice pre priečky a výplňové murivo



NOVINKA

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
150	599 × 150 × 249	1,29	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	30,91	37,09
125	599 × 125 × 249	1,08	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	26,15	31,38
100	599 × 100 × 249	0,86	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	22,60	27,12
75	599 × 75 × 249	0,65	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	17,30	20,76

! Výroba Ytong Klasik s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ bude spustená po 1. 4. 2024 a k dispozícii bude až po vypredaní zásob Ytong Klasik s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$.

Ytong Klasik

tvárnice pre priečky, nosné steny rodinných domov a výplňové murivo

DO VYPREDANIA ZÁSOB

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,120 \text{ W/(m.K)}$

hr. muriva bez omietok	rozмеры d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárnic	cena tvárnic s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375*	499 × 375 × 249	3,13	24	1,118	792	8,0	3,00	3,8	68,89	82,67
300	599 × 300 × 249	2,50	30	1,342	946	6,7	4,50	3,0	60,07	72,08
Profilovanie: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,08	36	1,342	946	6,7	5,40	2,5	50,35	60,42
Profilovanie: bez profilovania										
300*	599 × 300 × 249	2,50	30	1,342	946	6,7	4,50	4,2	58,46	70,15
200	599 × 200 × 249	1,67	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	40,43	48,52
150	599 × 150 × 249	1,25	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	30,91	37,09
125	599 × 125 × 249	1,04	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	26,15	31,38
100	599 × 100 × 249	0,83	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	22,60	27,12
75	599 × 75 × 249	0,63	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	17,30	20,76

* Na objednávku, dodací lehota dohodou.

Výroba ukončená k 28. 2. 2024. Dopredaj do vypredania zásob.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong Statik – tvárnice pre obmurovky a primurovky



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
50	599 x 50 x 249	0,39	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	12,20	14,64

Ytong Start – základacie tvárnice


hydrofobizované tvárnice pre soklové murivo



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,129 \text{ W/(m.K)}$				
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
375*	599 x 375 x 124	2,91	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	92,63	111,16
300*	599 x 300 x 124	2,33	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	73,91	88,69
250*	599 x 250 x 124	1,94	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	61,66	73,99

* Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,116 \text{ W/(m.K)}$					NOVINKA
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH	
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²	
Profilovanie: bez profilovania											
300	599 x 300 x 249	2,59	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	96,35	115,62	
250	599 x 250 x 249	2,16	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	85,22	102,26	

* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

! Výroba pilierových tvárníc s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 3,0 \text{ N/mm}^2$ bude spustená po 1. 4. 2024 a k dispozícii bude až po vypredaní zásob pilierových tvárníc s pevnosťou v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$.

Ytong – pilierové tvárnice s otvorom

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,8 \text{ N/mm}^2$						tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10,dry} = 0,120 \text{ W/(m.K)}$					DO VYPREDANIA ZÁSOB
hr. muriva bez omietok	rozmery d x š x v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na paletu	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH	
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²	
Profilovanie: bez profilovania											
300	599 x 300 x 249	2,50	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	96,35	115,62	
250	599 x 250 x 249	2,08	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	85,22	102,26	

* Tepelné parametre samotnej tvárnice.

Ytong – oblúkové priečky



DO VYPREDANIA
ZÁSOB

normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, \text{dry}} = 0,117 \text{ W/(m.K)}$

výrobok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palette	objem na palette	expedičná hmotnosť	kusov na m ² muriva	plocha muriva na palette	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania										
R100/90/30°	480 × 100 × 249	0,83	36	0,430	289	8,3	4,33	1,5	144,66	173,59
R60/50/60°	560 × 100 × 249	0,83	36	0,502	331	7,1	5,05	1,4	143,43	172,12

Možnosť kusového predaja.


Ytong YQ – U profily s tepelnou izoláciou pre murivo š. $\geq 450 \text{ mm}$



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
225	U 225 YQ	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	22,34	13,38	26,81	16,06
450	U 225 YQ*	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	44,68	26,76	53,62	32,12

* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.
m' = bežný meter

Ytong – U profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	U 375	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	24,32	14,57	29,18	17,48
300	U 300	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	21,45	12,85	25,74	15,42
250	U 250	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	18,90	11,32	22,68	13,58
200	U 200	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	17,78	10,65	21,34	12,78

m' = bežný meter

Ytong – UPA profily



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vnútorné rozmery š × v	expedičná hmotnosť	kusov na m' muriva	cena za m'	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	€/m'	€/ks	€/m'	€/ks
375	UPA 375	3000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	86,75	260,24	104,10	312,29
300	UPA 300	3000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	70,11	210,33	84,13	252,40
250	UPA 250	3000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	58,22	174,67	69,86	209,60

m' = bežný meter
Možnosť kusového predaja.
Na objednávku, dodacia lehota dohodou.


Ytong – nosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
					kg/ks	kg/pal		
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
375	NOP 375-2500	2 500 × 375 × 249	2 000	8	196,0	1 588	293,58	352,30
375	NOP 375-2250	2 250 × 375 × 249	1 800	8	175,0	1 420	264,96	317,95
375	NOP 375-2000	2 000 × 375 × 249	1 600	8	156,0	1 268	228,19	273,83
375	NOP 375-1750	1 750 × 375 × 249	1 350	8	137,0	1 116	200,42	240,50
375	NOP 375-1500	1 500 × 375 × 249	1 100	8	117,0	956	173,02	207,62
375	NOP 375-1250	1 250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	147,13	176,56
300	NOP 300-2500	2 500 × 300 × 249	2 000	8	156,0	1 268	230,32	276,38
300	NOP 300-2250	2 250 × 300 × 249	1 800	8	141,0	1 148	207,98	249,58
300	NOP 300-2000	2 000 × 300 × 249	1 600	8	125,0	1 020	183,28	219,94
300	NOP 300-1750	1 750 × 300 × 249	1 350	8	109,0	892	160,65	192,78
300	NOP 300-1500	1 500 × 300 × 249	1 100	8	94,0	772	138,03	165,64
300	NOP 300-1250	1 250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	117,88	141,46
250	NOP 250-2250	2 250 × 250 × 249	1 800	12	117,0	1 424	172,70	207,24
250	NOP 250-2000	2 000 × 250 × 249	1 600	12	104,0	1 268	151,63	181,96
250	NOP 250-1750	1 750 × 250 × 249	1 350	12	91,0	1 112	132,62	159,14
250	NOP 250-1500	1 500 × 250 × 249	1 100	12	78,0	956	114,84	137,81
250	NOP 250-1250	1 250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	100,07	120,08
200	NOP 200-2000	2 000 × 200 × 249	1 600	12	83,0	1 016	122,70	147,24
200	NOP 200-1750	1 750 × 200 × 249	1 350	12	73,0	896	107,30	128,76
200	NOP 200-1500	1 500 × 200 × 249	1 100	12	62,0	764	91,93	110,32
200	NOP 200-1250	1 250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	79,55	95,46

Možnosť kusového predaja.

Ytong – prekladové trámce



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
					kg/ks	kg/pal		
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	PSF 150-3000*	3 000 × 150 × 124	2 500	20	46,0	940	105,68	126,82
150	PSF 150-2500*	2 500 × 150 × 124	2 000	20	38,0	780	87,45	104,94
150	PSF 150-2000*	2 000 × 150 × 124	1 500	20	31,0	640	70,25	84,30
150	PSF 150-1500	1 500 × 150 × 124	1 100	20	23,0	480	52,71	63,25
150	PSF 150-1250	1 250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	43,34	52,01
125	PSF 125-3000*	3 000 × 125 × 124	2 500	24	39,0	956	74,19	89,03
125	PSF 125-2500*	2 500 × 125 × 124	2 000	24	32,0	788	61,31	73,57
125	PSF 125-2000*	2 000 × 125 × 124	1 500	24	26,0	644	49,07	58,88
125	PSF 125-1500	1 500 × 125 × 124	1 100	24	19,0	476	36,80	44,16
125	PSF 125-1250	1 250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	31,50	37,80

* Vyžaduje sa montážne podopretie.

Možnosť kusového predaja.


Na objednávku, dodacia lehota dohodou.



Služby
statika

Viac o službách nájdete na str. 27 až 29

Prefabrikované betónové preklady do U profilu



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v*	svetlosť otvoru	expedičná hmotnosť max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
300	NBP-U 300-4000	4 000 × 300 × 249	3 600	433,0	554,40	665,28
300	NBP-U 300-3500	3 500 × 300 × 249	3 100	379,0	498,75	598,50
250	NBP-U 250-4000	4 000 × 250 × 249	3 600	340,0	531,30	637,56
250	NBP-U 250-3500	3 500 × 250 × 249	3 100	398,0	478,80	574,56
200	NBP-U 200-4000	4 000 × 200 × 249	3 600	248,0	470,40	564,48
200	NBP-U 200-3500	3 500 × 200 × 249	3 100	217,0	429,45	515,34

* Výškový rozmer 249 mm presahuje o výstuž, ktorá bude po aplikácii na stavbe zabetónovaná (veniec, strop), aby preklad dosiahol navrhovanú únosnosť. Iba na objednávku, dodacia lehota dohodou. Možnosť kusového predaja.


Ytong – nenosné preklady



hrúbka produktu bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
150	NEP 150-1250	1 250 × 150 × 249	1 010	30	39,0	1 190	52,97	63,56
NOVINKA OD 1. 8. 2024	NEP 125-2500	2 500 × 125 × 249	2 250	18	63,0	1 154	88,28	105,94
125	NEP 125-1250	1 250 × 125 × 249	1 010	36	32,0	1 172	44,14	52,97
100	NEP 100-2500	2 500 × 100 × 249	2 250	21 alebo 24*	52,0	1 268	76,68	92,02
100	NEP 100-1250	1 250 × 100 × 249	1 010	45	26,0	1 190	38,33	46,00
75	NEP 75-1250	1 250 × 75 × 249	1 010	60	20,0	1 220	28,98	34,78

* Počet ks/pal je nutné dohodnúť vopred. Možnosť kusového predaja.

Ytong – vencové tvárnice



normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku $f_b \geq 5,0 \text{ N/mm}^2$					tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{10, dry} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$					
hr. muriva bez omietok	rozmery d × š × v	tepelný odpor R_{dry}	kusov na palete	počet kusov	expedičná hmotnosť	plocha muriva na palete	obsah palety	spotreba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	ks/m ²	kg/pal	m ² /pal	m ³ /pal	kg/m ²	€/ks	€/ks
Profilovanie: bez profilovania										
125	599 × 125 × 249	2,80	24	1,67	164	3,60	14,40	1,8	13,13	15,76
125	599 × 125 × 199	2,80	24	1,67	140	2,88	14,40	1,8	10,50	12,60

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant.

Ytong – žalúziové kastlíky



výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov na palete	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
Žalúziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0*	24	26,5	676	739,41	887,29
Žalúziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5*	24	22,0	568	567,45	680,94
Žalúziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0*	24	17,6	462	481,48	577,78
Žalúziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5*	24	12,5	340	378,29	453,95
Žalúziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0*	48	9,5	496	268,26	321,91
Žalúziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0**	24	17,6	462	601,86	722,23

* Pokiaľ svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíku, použije sa kastlík prvej väčšej dĺžky.

** Žalúziový kastlík segment je univerzálny predlžovací kus bez čiel.

Kastlíky sú vhodné pre výšku žalúzií bežne cca 2550 až 2800 mm, podľa typu žalúzie.

Dĺžku presahu čelnej dosky je možné upraviť na potrebnú mieru zrezaním.

Úpravu podomietkovej lišty je možné ľahko zhotoviť pílkou na železo alebo uhlovou brúskou.

Kastlíky sú vyrobené z materiálu Purenit®, ktorý je možné rezať pílkou na drevo. Hrúbka dosky / steny žalúziového kastlíka je 15 mm.

Žalúziové kastlíky sú dodávané vrátane materiálu na uchytenie do nosnej konštrukcie. Sady neobsahujú materiál na montáž žalúzií.

Žalúziové kastlíky sú výrobky na zákazku a nie je možné ich vracať.

Dodacia lehota 4 týždne.

Možnosť kusového predaja.

Spojka pre kastlík



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
spojka pre kastlík	277 × 65 × 148	0,2	13,20	15,84

Žalúziový kastlík segment je dodávaný vrátane spojky pre kastlík v počte 2 ks spojky / segment.

Žalúziový kastlík dl. 1,0 – 3,0 m je dodávaný bez spojky pre kastlík. V prípade dĺžkovej úpravy kastlíka alebo pre vzájomné spojenie 2 kastlíkov je potrebné doobjednať Spojku pre kastlík spolu so žalúziovými kastlíkmi.

Samostatné (dodatocné) zakúpenie Spojky pre kastlík je možné iba na eshop.ytong.sk.

STROPY A STRECHA

Ytong – stropné a strešné nosníky Typ A – pre konštrukcie hr. 250 mm



výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	17,13	20,56
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	20,58	24,70
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	23,99	28,79
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	27,39	32,87
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	30,84	37,01
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	34,27	41,12
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	37,67	45,20
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	41,11	49,33
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	44,53	53,44
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	47,96	57,55
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	51,38	61,66
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	54,82	65,78
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	58,23	69,88
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	65,71	78,85
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	69,36	83,23
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	73,03	87,64
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	76,66	91,99
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	84,99	101,99
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	88,84	106,61
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	92,67	111,20
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	111,08	133,30
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	115,51	138,61
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	127,44	152,93
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	132,15	158,58
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	148,23	177,88
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	153,33	184,00
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	158,45	190,14
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	163,57	196,28
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	168,65	202,38
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	173,79	208,55
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	178,89	214,67
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	184,01	220,81
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	189,12	226,94
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	194,23	233,08
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	199,33	239,20
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	204,46	245,35
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	209,55	251,46

Nosníky typu A sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m².


* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m², alebo nutnosť zdvojiť nosníky.

Možnosť kusového predaja.

Nosníky dlhšie ako 7,00 m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.

Nosníky od 7,20 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.

Ytong – stropné a strešné vložky



výrobok	rozmery d × š × v	počet kusov		objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
		ks/pal	ks/m ²			kg/ks	kg/pal		
typ	mm			m ³ /pal	m ² /pal			€/ks	€/ks
Ytong 250/500	499 × 249 × 250	36	6,4	1,118	5,63**	21,6	798	6,51	7,81
Ytong 100/500	499 × 125 × 100	96	1,0	0,599	–	4,4	442	1,79	2,15
Ytong Klasik 250/600*	599 × 249 × 250	36	5,9	1,342	6,12***	26,0	956	7,26	8,71
Ytong Klasik 200/600	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12***	22,1	953	5,87	7,04
Ytong Plus 100/600	599 × 125 × 100	96	1,0	0,719	–	5,1	510	1,81	2,17

* Dopredaj do vypredania zásob. Dodacia lehota dohodou.

** Celková plocha stropu vrátane stropných nosníkov a priečných rebier v rozstupoch 1,0 m.
Ytong 100/500 a Ytong Plus 100/600 – kusový predaj.



Držiak na stropné vložky objednávejte na eshop.ytong.sk.


Kombináciou nosníkov a vložiek Ytong získate konštrukciu stropu alebo strechy presne podľa potrieb.

typ konštrukcie	nosník	vložka	rebro
Strop Ytong Ekonom 250/500 + 0 bez nadbetónávky	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Bez zdvojenia nosníkov a svetlosti miestnosti do cca 5,70 m. Do cca 6,70 m so statickým posúdením. S úsporou nákladov v porovnaní so stropmi s nadbetónávkou.			
Strop Ytong Klasik 200/600 + 50 mm (250/600 + 50 mm) s nadbetónávkou 50 mm	Typ A	Ytong Klasik 200/600 Ytong Klasik 250/600	
Bez zdvojenia nosníkov do svetlosti miestnosti 6,30 m. Pre extrémne svetlosti do cca 7,90 m a pre vysoké zaťaženia, so statickým posúdením.			
Strecha Ytong Komfort 250/500 + 0 mm bez nadbetónávky	Typ A	Ytong 250/500	Ytong 100/500
Zabraňuje letnému prehrievaniu interiéru a zvyšuje ochranu proti hluku.			

Strop z nosníkov a vložiek je vodorovná nosná konštrukcia. Na jej realizáciu je nutné vypracovať výkres skladby vypracovaný autorizovanou osobou. Pri stanovení rozponov záleží na zaťažení a priehybe a je vždy nutné vykonať statické posúdenie. Za neodbornú aplikáciu a vzniknuté škody nepreberá výrobca zodpovednosť.

SCHODY

Ytong – schodiskové stupne



výrobok	rozmery d × š × v	kusov na palete	objem na palete	obsah palety	expedičná hmotnosť	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m ³ /pal	m ² /pal	kg/ks	kg/pal	€/ks	€/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	51,23	61,48
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	63,83	76,60
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	76,68	92,02
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	149,07	178,88

Ytong – schodisko na mieru



výrobok	rozmery d × š × v	cena za m ²	cena za m ² s DPH
typ	mm	€/m ²	€/m ²
Ytong – schodisko na mieru		na zakázku	na zakázku
– rovné stupne	max. 1 800 × 300 × 150	235,66	282,79
– atypické stupne	max. 1 800 × max. 600 × 150	359,66	431,59


Presne podľa požiadaviek spracujeme projektovú dokumentáciu schodiska na mieru, vyrobíme atypické stupne a privezieme s materiálom Ytong priamo na stavbu alebo do vašich stavebnín.

Finálna cena schodiska bude upresnená vo výkrese skladby a v podklade pre objednávku.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

V prípade záujmu kontaktujte našich odborných poradcov.

Ytong – schodisková konzola



nerezová oceľ				
výrobok	rozmery d × š × v	expedičná hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	€/ks	€/ks
KZ 125/45	125 × 70 × 45	0,3	10,08	12,10

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Služby
ku schodisku

Viac o službách nájdete na str. 27 až 29

SILKA

vápenno-pieskové tvárnice pre akustické a nosné steny s vysokou pevnosťou



Silka – vápenno-pieskové tvárnice výšky 200 mm

hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť R _w	kusov na palete	objem na palete	kusov na m ² zdiva	plocha muriva na palete	počet paliet na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka a úchopové Kapsy												
300	Silka HML 300 (10-1,6)	333×300×199	56	30	0,596	15,0	2,00	24	14,31	5,4	78,17	93,80
250	Silka HM 250 (20-2,0)	248×250×199	57	40	0,494	20,1	1,99	23	11,35	4,5	67,07	80,48
200	Silka HM 200 (15-1,8)	333×200×199	54	45	0,596	15,0	3,01	20	11,92	3,6	53,12	63,74
175	Silka HM 175 (20-2,0)	333×175×199	53	45	0,522	15,0	3,01	21	10,95	3,2	46,93	56,32
150	Silka HM 150 (20-2,0)	333×150×199	52	60	0,596	15,0	4,01	20	11,92	2,7	40,14	48,17
Profilovanie: Pero + Drážka												
100	Silka HML 100 (10-1,6)	333×100×199	47	90	0,596	15,0	6,01	25	14,91	1,5	25,65	30,78
100	Silka HMLF 100 (15-1,6)	333×100×249	47	72	0,597	12,0	6,01	25	14,92	1,2	26,17	31,40

Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka E240S (20-1,8)	333×240×199	56	45	0,716	15,0	3,01	19	13,60	4,3	63,08	75,70
240	Silka E240 (20-1,6)	333×240×199	55	45	0,716	15,0	3,01	22	15,75	4,3	63,08	75,70
180	Silka E180A (20-1,8)	333×180×199	54	60	0,716	15,0	4,01	18	12,88	3,2	46,33	55,60
180	Silka E180 (20-1,4)	333×180×199	51	60	0,716	15,0	4,01	23	16,46	3,2	46,33	55,60
120	Silka E120 (15-1,4)	333×120×199	48	90	0,716	15,0	6,01	23	16,46	2,2	30,94	37,13
80	Silka E80 (15-1,4)	333×80×199	45	135	0,716	15,0	9,02	23	16,46	1,4	20,67	24,80


* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárah.

• Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Silka Tempo – veľkoformátové vápenno-pieskové tvárnice výšky 600 mm

 Prenájom minižeriavu



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť R _w	kusov na palete	objem na palete	kusov na m ² zdiva	plocha muriva na palete	počet paliet na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka Tempo 240 (20-2,0)	498×240×600	57	12	0,861	3,3	3,60	14	12,05	2,2	68,04	81,65
240	Silka Tempo 240 3/4 (20-2,0)	373×240×600	57	12	0,645	4,4	2,70	18	11,60	2,2	68,05	81,66
240	Silka Tempo 240 1/2 (20-2,0)	248×240×600	57	24	0,857	6,7	3,59	14	12,00	2,2	68,01	81,61
180	Silka Tempo 180 (20-2,0)	498×180×600	54	16	0,861	3,3	4,80	14	12,05	1,6	51,04	61,25
180	Silka Tempo 180 3/4 (20-2,0)	373×180×600	54	16	0,645	4,4	3,60	19	12,25	1,6	51,03	61,24
180	Silka Tempo 180 1/2 (20-2,0)	248×180×600	54	32	0,857	6,7	4,79	14	12,00	1,6	51,01	61,21

VELKOFORMÁT

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárah.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! Poplatok za zvoz tovaru Silka do expedičného skladu (Šaštín-Stráže, Zemianské Kostoľany) – viac na str. 29.

Silka – vápenno-pieskové tvárnice výšky < 200 mm – doplnkové**



hr. muriva bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	vzduchová nepriezvučnosť R _w	kusov na palete	objem na palete	kusov na m ² zdiva	plocha muriva na palete	počet paliet na kamióne	objem na kamióne	spotreba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	ks/m ²	m ² /pal	pal/kam	m ³ /kam	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: Pero + Drážka												
240	Silka EQ175/240 (20-1,8)	333 × 240 × 174	56	54	0,751	17,1	3,16	17	12,77	4,9	68,00	81,60
240	Silka EQ125/240 (20-1,8)	333 × 240 × 124	56	72	0,714	24,0	3,01	19	13,56	6,9	68,05	81,66
240	Silka EQ100/240 (20-1,8)	333 × 240 × 98	56	90	0,705	30,2	2,98	19	13,39	8,9	68,03	81,64
180	Silka EQ175/180 (20-1,8)	333 × 180 × 174	53	60	0,626	17,1	3,51	22	13,77	3,7	51,09	61,31
180	Silka EQ125/180 (20-1,8)	333 × 180 × 124	53	96	0,714	24,0	4,01	19	13,56	5,1	51,10	61,32
180	Silka EQ100/180 (20-1,8)	333 × 180 × 98	53	120	0,705	30,2	3,97	18	12,69	6,7	51,17	61,40

* Spotreba malty pri nepremaltovaných styčných škárach.

** Dodávajú sa len na objekt.

• Priebežný zvislý otvor v strede tvárnice.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Prefabrikované betónové preklady



hrúbka bez omietok	výrobok	rozmery d × š × v	svetlosť otvoru	kusov v balení	expedičná hmotnosť		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	€/ks	€/ks
115	NBP 115-3500	3 500 × 115 × 195	3 100	8	185,0	1 490	129,93	155,92
115	NBP 115-3000	3 000 × 115 × 195	2 600	8	159,0	1 282	112,62	135,14
115	NBP 115-2000	2 000 × 115 × 195	1 600	8	106,0	858	75,36	90,43
115	NBP 115-1400	1 400 × 115 × 195	1 000	8	74,0	602	53,69	64,43
115	NBP 115-1200	1 200 × 115 × 195	900	8	64,0	522	45,91	55,09
115	NBP 115-1000	1 000 × 115 × 195	700	8	53,0	434	38,10	45,72
60	NBP 60-3500	3 500 × 60 × 195	3 100	13	96,0	1 256	98,74	118,49
60	NBP 60-3000	3 000 × 60 × 195	2 600	13	82,0	1 074	84,90	101,88
60	NBP 60-2000	2 000 × 60 × 195	1 600	13	55,0	723	58,89	70,67
60	NBP 60-1400	1 400 × 60 × 195	1 000	13	38,0	502	40,72	48,86
60	NBP 60-1200	1 200 × 60 × 195	900	13	33,0	437	34,65	41,58
60	NBP 60-1000	1 000 × 60 × 195	700	13	28,0	372	29,46	35,35

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť kusového predaja.

! Poplatok za zvoz tovaru Silka do expedičného skladu (Šaštín-Stráže, Zemianské Kostoľany) – viac na str. 29.

MULTIPOR

minerálne tepelnoizolačné dosky pre vonkajšie i vnútorné zateplenie



Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 mm

tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omytok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na paletu	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profílovanie: bez profílovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	36	1,685	264	4,3	8,42	3,5	57,05	68,46
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	36	1,516	240	4,3	8,42	3,5	51,24	61,49
160	600 × 390 × 160	3,72	3,64	42	1,572	248	4,3	9,83	3,5	45,68	54,82
140	600 × 390 × 140	3,26	3,18	48	1,572	248	4,3	11,23	3,5	39,96	47,95
120	600 × 390 × 120	2,79	2,73	60	1,685	264	4,3	14,04	3,5	34,27	41,12
100	600 × 390 × 100	2,33	2,27	72	1,685	264	4,3	16,85	3,5	28,50	34,20
80	600 × 390 × 80	1,86	1,82	90	1,685	264	4,3	21,06	3,5	24,96	29,95
60	600 × 390 × 60	1,40	1,36	120	1,685	264	4,3	28,08	3,5	18,68	22,42
50	600 × 390 × 50	1,16	1,14	144	1,685	264	4,3	33,70	3,5	15,56	18,67

* Podľa výšky zuba hladítka.

Predajná jednotka je jedna paleta.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

K Multiporu dodávame skrutkovacie kotvy. Typ, množstvo a cena sú súčasťou konkrétnej zákazky.



Na výpočet potrebného množstva dosiek Multipor využite náš kalkulačtor na xella.sk/multipor

Multipor – pakety tepelnoizolačných dosiek 600 × 390 mm



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
hrúbka bez omytok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov v kartóne	objem v kartóne	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek v kartóne	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/kartón	m ³ /kartón	kg/kartón	ks/m ²	m ² /kartón	kg/m ²	€/kartón**	€/kartón**
Profílovanie: bez profílovania											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,55	3	0,140	20,4	4,3	0,70	3,5	41,22	49,46
180	600 × 390 × 180	4,19	4,09	3	0,126	18,3	4,3	0,70	3,5	37,05	44,46
160	600 × 390 × 160	3,72	3,64	4	0,150	21,7	4,3	0,92	3,5	44,04	52,85
160	600 × 390 × 160	3,72	3,18	3	0,112	16,3	4,3	0,70	3,5	33,03	39,64
140	600 × 390 × 140	3,26	2,73	4	0,131	19,0	4,3	0,94	3,5	38,52	46,22
120	600 × 390 × 120	2,79	2,27	5	0,140	20,4	4,3	1,17	3,5	41,30	49,56
100	600 × 390 × 100	2,33	1,82	6	0,140	20,4	4,3	1,40	3,5	41,22	49,46
80	600 × 390 × 80	1,86	1,36	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,5	29,75	35,70
60	600 × 390 × 60	1,40	1,14	10	0,140	20,4	4,3	2,34	3,5	44,50	53,40
50	600 × 390 × 50	1,16	1,11	8	0,094	13,6	4,3	1,87	3,5	29,76	35,71

* Podľa výšky zuba hladítka.

** Predajná jednotka je jeden kartón.

Na objednávku, dodacia lehota dohodou. Objednávať možno aj na eshop.ytong.sk.

Multipor – tepelnoizolačné dosky 600 × 250 mm na zateplenie ostenia



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$
 tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov v balení	objem v balení	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek v balení	spotreba malty	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/bal	m ³ /bal	kg/bal	ks/m ²	m ² /bal	kg/m ²	€/bal*	€/bal*
Profilovanie: bez profilovania											
40	600 × 250 × 40	0,89	0,85	6	0,036	5,2	6,6	0,90	3,5	54,48	65,38
30	600 × 250 × 30	0,67	0,64	8	0,036	5,2	6,6	1,20	3,5	54,80	65,76
20	600 × 250 × 20	0,44	0,43	12	0,036	5,2	6,6	1,80	3,5	54,60	65,52

* Predajná jednotka je jedno balenie. Na objednávku, dodacia lehota dohodou.
 Objem na palete 1,080 m³/pal. Expedičná hmotnosť palety 250 kg/pal. Balenie na paletu 30 bal/pal.

Multipor ExSal Therm – tepelnoizolačné dosky 600 × 390 pre zasolené murivo



tepelná vodivosť deklarovaná $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$
 tepelná vodivosť návrhová (výpočtová) $\lambda = 0,047 \text{ W/(m.K)}$

hrúbka bez omietok	rozmery d × š × hr	tepelný odpor R_{dry}	tepelný odpor výpočtový R	kusov na paletu	objem na paletu	expedičná hmotnosť	kusov na m ²	plocha dosiek na paletu	spotreba malty ExSal Therm	cena dosiek	cena dosiek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	€/m ²	€/m ²
Profilovanie: bez profilovania											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	48	1,123	183	4,3	11,23	4,0	54,02	64,82
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	60	1,123	183	4,3	14,04	4,0	43,25	51,90
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	80	1,123	183	4,3	17,72	4,0	32,48	38,98

Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

! NOVINKA Menšie balenie na paletu. Vhodné pre DIY!


Multipor – skrutkovacie kotvy s ocelovým trnom



výrobok	dĺžka	balenie	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks	€	€
R-TFIX-8S-115	115	200	0,47	0,56
R-TFIX-8S-135	135	200	0,53	0,64
R-TFIX-8S-155	155	200	0,58	0,70
R-TFIX-8S-175	175	200	0,65	0,78
R-TFIX-8S-195	195	200	0,83	1,00
R-TFIX-8S-215	215	100	1,00	1,20
R-TFIX-8S-235	235	100	1,13	1,36
R-TFIX-8S-255	255	100	1,29	1,55
R-TFIX-8S-275	275	100	1,46	1,75


Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.

Multipor – konopný pás



názov	rozmery d × š × hr	balenie	hmotnosť	cena za balenie	cena za balenie s DPH
	mm		kg/bal	€	€
Konopný izolačný pás	25 000 × 50 × 5	role 25	1,25	37,89	45,47

Možné zakúpiť aj cez eshop.ytong.sk.



Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požiarná kotva objednávajte cez eshop.ytong.sk.

MALTY A OMIETKY

Suché maltové zmesi



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	€/vreco	€/vreco
Ytong FIX N103	Ytong lepiaca malta	vrece	17,0	30	530	9,22	11,06
Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka lepiaca malta zimná	vrece	25,0	49	1 245	17,66	21,19
Ytong FIX L200	Ytong zakladacia malta tepelnoizolačná	vrece	15,0	25	395	15,06	18,07
Silka FIX N210	Silka lepiaca malta	vrece	25,0	28	720	15,03	18,04
Multipor FIX X702	Multipor ľahká malta	vrece	20,0	48	980	23,09	27,71
Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm ľahká malta	vrece	20,0	42	860	32,31	38,77

* Iba na zákazku s doskami Multipor ExSal Therm.
Možnosť predaja po vreciach.

Suché omietkové zmesi a výstužná tkanina



výrobok	popis	balenie	hmotnosť	obsah palety	expedičná hmotnosť vr. palety	orientačná spotreba suchej zmesi*	cena za balenie	cena za balenie s DPH
typ			kg/ks	vrecia; ks	kg/pal	kg/m ²	€/ks	€/ks
Ytong BASE TP400**	Ytong vonkajšia omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	40	820	4,0 kg pri hr. 5 mm	28,42	34,10
Ytong BASE TP600	Ytong vnútorná omietka tepelnoizolačná	vrece	20,0	49	1 000	5,0 kg pri hr. 5 mm	19,82	23,78
Ytong FINISH GP601	Ytong vnútorná stierka hladená	vrece	20,0	36	740	2,0 kg pri hr. 2 mm	16,88	20,26
Ytong BASE GP600***	Ytong vnútorná omietka akustická	vrece	30,0	42	1 280	25 kg pri hr. 15 mm	11,11	13,33
Ytong výstužná tkanina		rolka 50 m	8,8	33	310	-	88,63	106,36

* Skutočná spotreba závisí na konkrétnom spracovaní a môže sa od deklarovanej líšiť.

** Omietka sa používa aj ako vysprávková malta.

*** Na objednávku, dodacia lehota dohodou.

Možnosť predaja po vreciach.

Pre dlhodobú a bezproblémovú funkciu výrobkov Ytong a Multipor používajte vždy odporúčané systémové malty a omietky Xella a dodržujte predpísané hrúbky vrstiev. V prípade použitia mált a omietok od iných výrobcov nenesie spoločnosť Xella zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené s ich použitím.

DOPLNKOVÉ PRVKY

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	hmotnosť	cena za kus	cena za kus s DPH
			kg/bal	€/ks	€/ks
Murivová spojka		nerez, balenie 50 ks	2,5	1,27	1,52
Klinec do pórobetónu 4/70		drsný pozinkovaný, balenie 250 ks	2,0	0,14	0,17
Schodisková konzola		nerez	0,3	10,08	12,10
Ytofor – výstužný pás		šírka 80 mm, role 30 m	1,4	78,09	93,71
		šírka 40 mm, role 30 m	0,6	49,91	59,89
Multipor požiarňá kotva		dl. 200 mm, balenie po 100 ks	2,9		

NÁRADIE



Objednajte si značkové náradie na eshop.ytong.sk

názov	vyobrazenie	popis, špecifikácia	cena za kus	cena za kus s DPH
			€/ks	€/ks
Ručná vídiová píla			47,86	57,43
Vrták do pórobetónu		ø 82 mm	12,87	15,44
		ø 62 mm	11,55	13,86
Drážkovač			16,46	19,75
Miešadlo		priemer kalicha 80 mm dĺžka kalicha 140 mm, vhodné na miešanie omietkových zmesí	13,26	15,91
Ytong murárska lyžica		300 mm	20,78	24,94
		250 mm	20,28	24,34
		200 mm	18,07	21,68
		150 mm	17,06	20,47
		125 mm	16,67	20,00
		100 mm	16,46	19,75
		75 mm	16,06	19,27
		50 mm	15,76	18,91
Ytong murárska lyžica pre panely		150, 100 a 75 mm		
Sílka murárska lyžica		240 a 180 mm		
Uholník			15,26	18,31
Gumené kladivo		700 g	15,39	18,47
Brúsne hladítko			11,44	13,73
Hoblík			14,01	16,81
Multipor – zubové hladítko		15 mm		
Držiak na stropné vložky		400 – 600 mm		
Sílka manipulačná pomôcka				
Pásová píla pre pórobetón MBS 510/2		(max. rozmer rezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	5 931,59	7 117,91
Pílový pás pre pílu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	239,27	287,12
Pílový pás pre pílu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	239,27	287,12
Pílový diamantový kotúč Sílka		700/60 mm	574,37	689,24


SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKOM

Ytong, Silka, Multipor

Služby vo fáze projektu

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Výpočet spotreby materiálu podľa dodaného projektu	Y S M	projekt	58,00	zadarmo	zadarmo
Optimalizácia Vášho riešenia a odporúčanie úspor	Y S M	hod.*	26,00	zadarmo	zadarmo
Digitálne dvojča Vášho projektu – BIM 3D model pre objekty nad 250 m ³ objednaného materiálu	Y S	m ³	0,60	zadarmo	zadarmo
Vzorové rozvrhnutie prvkov v stene k objednaným veľkoformátovým produktom Silka Tempo	S	m ²	0,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Výkresy skladby a statické posúdenie k objednanej stropnej a strešnej konštrukcii	Y	m ²	1,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Montážne plány stien k objednaným priečkovým panelom Ytong	Y	m ²	0,90	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Dokumentácia k objednanému schodisku na mieru zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	60,00	1. verzia zadarmo	1. verzia zadarmo
Vzorové posúdenia vnútorného zateplenia obvodových stien	M	posúdenie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Vzorové konstrukčné detaily v DWG	Y S M	detail	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica tvarov schodísk zo schodiskových stupňov Ytong	Y	podlažie	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Knižnica BIM objektov	Y S	objekt	zadarmo	zadarmo	zadarmo
Individuálne statické posúdenie konštrukcií	Y S	hod.	26,00	26,00	31,20
Individuálne tepelnotechnické posúdenie konštrukcií so zateplením	M	hod.	26,00	26,00	31,20
Vypracovanie Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	150,00	75,00	 90,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu	Y S M	ks	200,00	100,00	 120,00
Vypracovanie Energetickej optimalizácie rodinného domu a Energetického certifikátu rodinného domu	Y S M	ks	320,00	160,00	 192,00
Online stavebný dozor: Potvrdenie pre účel obstarania stavebného povolenia pre jednoduché stavby – vyhlásenie kvalifikovanej osoby	Y S	ks	130,00	110,00	 132,00

* K cene sa pripočítajú prípadné náklady na cestovné.

 nákup cez eshop.ytong.sk

Y Ytong S Silka M Multipor VF veľkoformáty

Služby na stavenisku

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Založenie rohov muriva prvého radu	Y S	ks	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie realizácie izolácií Multipor	M	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Praktické zaškolenie montáže veľkoformátových produktov	VF	poldeň	150,00	zadarmo	zadarmo
Online stavebný dozor: Online konzultácie a poradenstvo pre jednoduché stavby	Y S	ks	385,00	320,00	384,00
Online stavebný dozor: Potvrdenie ku kolaudácii pre jednoduché stavby – vyhlásenie slúži ako podklad pre stavebný úrad ku kolaudácii stavby a k vydaniu kolaudačného rozhodnutia	Y S	ks	155,00	130,00	156,00
Online stavebný dozor: Online stavebný dozor pre jednoduché stavby spolu – výhodný balík všetkých služieb so zľavou komplet	Y S	ks	670,00	460,00	552,00

Prenájom techniky

názov	pre výroby	jednotka	hodnota poskytovanej služby	cena pri odbere materiálu bez DPH	cena pri odbere materiálu s DPH
			€	€	€
Prenájom pásovej píly na pórobetón	Y	kalendárny deň	49,00	27,00	32,40
Prenájom kotúčovej píly pre tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotúča)	S	kalendárny deň	35,00	14,40	17,28
Diamantový kotúč 700/60 mm, účinná výška 10 mm	S	ks		574,37	689,24
Doprava píľ pri prenájmu:					
– Vaša vlastná doprava					kupujúci si zabezpečí na vlastné náklady*
– Doprava Xella s Vaším materiálom	Y S	ks	15,00	zadarmo	zadarmo
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			45,00	45,00	54,00*
Prenájom minižeriavu s príslušenstvom (kliešte, schodíky)**	VF	kalendárny deň	49,00	49,00	58,80
Doprava minižeriavu na stavbu a prevzatie techniky po ukončení murovacích prác	VF	ks			podľa skutočných nákladov

* Platí aj pre zvoz po ukončení prenájmu.

** Cena je orientačná. Finálna cena bude stanovená podľa individuálnej zákazky.

Minižeriavy typu MK200 a MK300 s únosnosťou 200 kg a 300 kg.

Po objednaní minižeriavu je uzavretá s nájomcom nájomná zmluva, všetky činnosti a práce s minižeriavom budú vykonávané v súlade s STN ISO 12480-1 Žeriavy - Bezpečné používanie a s „Podmienkami pre používanie prenajatého zdvíhacieho zariadenia“. Predmet nájmu môže byť užívaný iba preškolenými osobami na obsluhu predmetu nájmu v súlade s návodom na použitie.

Za vzdelávanie osôb a prácu s minižeriavom zodpovedá nájomca.


Viac technických dát o minižeriavoch nájdete v Produktovom katalógu.



DOPRAVA

Doprava materiálu

názov	jednotka	cena pri odbere materiálu
		€
Doprava plne vyťaženým kamiónom Plné vyťaženie kamióna je 33 paliet alebo 24 ton. Plné vyťaženie kamióna s hydraulickou rukou (HR) je 30 paliet alebo 21,5 ton.		zadarmo
Doprava nevyťaženého kamiónu	nevyťažené paletové miesto	10,00
Vykládka hydraulickou rukou (HR) Službu neposkytujeme pre plne vyťažené kamióny Multiporu a Silky. Službu neposkytujeme v Prešovskom a Košickom kraji.	kamión	150,00
Prekládka z vleku hydraulickou rukou (HR)	kamión	75,00
Dvovykládka (min. 5 paliet na jednom mieste) Služba umožňuje zložiť kamión na dvoch miestach pre prípad stavebniny–stavba alebo stavebniny–stavebniny. Neumožňuje objednať nevyťažený kamión a nie je poskytovaná pre prípad dvovykládky stavba–stavba.		
do 10 km	kamión	30,00
11 – 20 km	kamión	50,00
21 – 30 km	kamión	80,00
nad 31 km	km	3,00
Dvovykládka pre doťaženie posledného kamióna na stavbu do vzdialenosti 25 km (min. 5 paliet na jednom mieste) V objednávke je potrebné uviesť, že sa jedná o posledný kamión na danú stavbu.		zadarmo
Poplatok za čakanie na vykládku nad 1,5 hodiny	za každých začatých 15 minút	10,00

 Vyzdvihnutie a odvoz kusových dodávok priamo zo závodu Xella je možné. Objednávka je nutná cez stavebniny. Dopravu si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady.

Dopravné služby

názov	jednotka	cena pri odbere materiálu
		€
Dodávka na presný deň a čas Čas si vyberiete sami s toleranciou ± 30 minút od 6.00 do 15.00 hod v pracovné dni. Objednanie min. 10 pracovných dní vopred.	kamión	125,00
Dodávka nasledujúci pracovný deň Čas dodania určí Xella Slovensko.	kamión	220,00
Dodávka viac ako 2 kamiónov v jeden deň Dátum a čas určí Xella Slovensko.	tretí a každý ďalší kamión	125,00
Dodávka súpravou (solo s príviesom) Delená ložná plocha po cca 7,5 m. Odporúčame kombinovať so službou vykládky s HR (všetky objednávky vykládky s HR budú dodané automaticky súpravou bez spoplatnenia druhej služby). Službu neposkytujeme v Košickom a Prešovskom kraji.	kamión	108,00

Podmienky poskytnutia dopravných služieb

- Potvrdenie objednávky služby v daný deň je možné pri zaslaní objednávky do 11.00 hod.
- Služby je možné kombinovať a ich ceny sa sčítajú.
- Služby platia len pre ucelené dodávky dopravou Xella.
- Vyhradzujeme si právo došlú objednávku nepotvrdiť (z dôvodu nedostatku kapacít, dlhej dopravnej vzdialenosti, spomalenia na cestách, živelné pohromy a pod.)
- Služby pre materiály Multipor a Silka poskytujeme za individuálnych podmienok a len po predchádzajúcom potvrdení.
- V prípade, že službu nedodáme z dôvodu objektívnej príčiny (napr. dopravná nehoda, nezjazdnosť cesty a pod.), budeme cenu služby v plnej výške dobrovoľne a dodávka materiálu prebehne za štandardných podmienok podľa operatívnej dohody.

Poplatky za preskladnenie tvárnic Silka

názov	cena	cena s DPH
	€/m ³	€/m ³
Poplatok za zvoz tovaru Silka na expedičný sklad* (Šaštín-Stráže, Zemianské Kostolany)	30,00	36,00

* Jedná sa o poplatok za zvoz materiálu Silka do expedičného skladu v prípade neuceleného kamiónu.

Paletové hospodárstvo

Naše výrobky sú balené na paletách, ktoré sú predávané priamo s tovarom ako samostatná položka na faktúre. Ohľadom vrátenie sa môžete informovať u našich predajcov (v stavebninách). Podmienkou pri vrátení paliet je štandardná kvalita paliet.

BEZPLATNÉ NACENENIE MATERIÁLU PRE VÁŠ PROJEKT


Pošlite nám svoj projekt na:

xella.sk/najponuka



**Spracujeme vám najvýhodnejšiu ponuku na mieru,
vrátane presného výpisu materiálu,
takže vám nebude nič chýbať ani zvyšovať.**

VOLAJTE ODBORNÝCH PORADCOV VO VAŠOM REGIÓNE



Odborný poradca pre obchod

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1	Ing. Ján Tomašovic	0903 215 277	V1	Ing. Jaroslav Biňas	0903 476 577
Z2	Ing. Tomáš Wagner	0903 708 870	V2	Ing. Rastislav Tvarožek	0903 800 719
Z3	Ing. Zuzana Michalková	0903 800 681	V3	Martin Kozár, MBA	0918 679 763
Z4	Ing. Tibor Viola	0918 999 072	V4	Bruno Šimko	0903 225 243

Technický poradca

Oblasť Západ			Oblasť Východ		
región	meno	telefón	región	meno	telefón
Z1, Z2, Z4	Ing. Peter Baláži	0903 476 578	Z3, V1, V2	Ing. Slavomír Mitický	0903 249 289
			V2 (RA, RS), V3, V4	Ing. Július Sič	0903 213 285



Ak nám chcete poslať e-mail,
adresu vytvoríte:
meno.priezvisko@xella.com



Využite možnosť **on-line konzultácie**
Vášho projektu z pohodlia domova
prostredníctvom video hovoru.

Sledujte nás na sociálnych sieťach



YTONG SLOVENSKO



YTONG SLOVENSKO



YTONG_SK



XELLA SLOVAKIA

Xella Slovensko, spol. s r.o.
obchodno-poradenská kancelária
Prievozská 14
821 09 Bratislava

Ytong linka (bezplatné číslo) 0800 118 583

telefón 046 5188 551
e-mail ytonglinka.sk@xella.com

xella.sk
ytong.sk

Odborné a technické informácie uvedené v tejto brožúre zohľadňujú súčasný stav vedeckých a praktických znalostí o materiáloch dodávaných spoločnosťou Xella Slovensko, spol. s r. o. Údaje podliehajú technickému vývoju a inováciám. Zmeny cien / technických údajov a tlačové chyby vyhradené. Prípadné aktualizácie cenníka s platnými cenami a údajmi nájdete v jeho online verzii na webových stránkach Xella. Online cenník je vždy nadradený jeho tlačenej forme. Fotografie výrobkov a náradia sú ilustračné.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

Xella